

# DECT 75 IP

## stark | robust | wasserresistent



## Produktbeschreibung

stark | robust | wasserresistent

Das robuste DECT 75 IP -im Pocketformat- mit Schutzklasse IP 65, ist speziell für rauhe Umgebungen geeignet! Funktionsfähig in Umgebungen von -10 bis +55 Grad, staubdicht und Strahlwasser geschützt ist es ideal einsetzbar für Werkstatt und Handwerk.

## Produkt-Highlights

-  **stark | robust | wasserresistent**  
Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2m, staubdicht und wasserresistent nach IP 65: Das DECT 75 IP ist hart im Nehmen.
-  **Bluetooth**  
Zur perfekten Anbindung von AGFEO Bluetooth Headsets.
-  **Notruftaste**  
Frei einstellbare Notruftaste. Der Ruf kann an interne oder externe Stellen gehen.
-  **Kontaktbild-/Türbildanzeige**  
Haben Sie für Telefonkontakte in der Datenbank Bilder hinterlegt oder nutzen Sie Ihr ES-System in Verbindung mit einer IP-Video TFE, werden Ihnen Türbilder bzw. Kontaktbilder im Display angezeigt.
-  **Türöffner**  
Mit Besuchern an der Eingangstür können Sie nicht nur sprechen. Das DECT 75 IP bietet die Möglichkeit per Tastendruck die Tür zu öffnen.
-  **Telefonbuch**  
Das DECT 75 IP besitzt einen privaten Telefonbuchspeicher für 249 Einträge. Zusätzlich kann natürlich auf die von der Basis bereitgestellten Kontakte zugegriffen werden.
-  **Vibrationsalarm**  
Neben 20 Klingelmelodien verfügt das DECT 75 IP auch über eine Vibrationssignalisierung.

## Leistungsmerkmale

-  **2" TFT Farbdisplay**
-  **50 private Telefonbucheinträge**
-  **Mikrofon-Stummschaltung**
-  **Freisprechen und Lauthören**
-  **Bluetooth**
-  **Anruf- und Verbindungsliste mit Datum, Uhrzeit und Name**
-  **Anrufschatz**
-  **Türgongsimulation**

 Türöffnerfunktion

 Tastensperre

 Ruf abweisen

 uvm.

## Technische Daten

 Anschluss am System: DECT

 Headsetanschluss: ja - über 3,5 mm Klinke und Bluetooth

 Stromversorgung: Über mitgeliefertes Netzteil

 Mobilteil: T:22 mm,B:48 mm,H:122 mm

 Ladeschale: T:81 mm, B:59 mm, H:66 mm

 Gewicht: 138 g

 Stromaufnahme: 0,24 Watt

 Display Größe: 2"

 Display Art: TFT Farbdisplay, beleuchtet

 Standby-Zeit: 200 Stunden

 Gesprächszeit: 17 Stunden

 Schutzklasse: IP 65