

DECT 78 IP

wasserresistent | antibakteriell |
ölresistent



Produktbeschreibung

wasserresistent | antibakteriell | ölresistent

Das DECT 78 IP – ölresistent nach EN ISO 2812-4: 2017 - macht mit seiner abwischbaren Folientastatur nicht nur in der Produktion und Werkstatt eine gute Figur, sondern auch überall da, wo man mit Feuchtigkeit und oder öligen Mitteln arbeiten muss! CTI-Telefonie, eine Notruftaste, Bluetooth 4.1 und Schutzklasse IP 65 runden den starken Gesamteindruck ab. Das nur 12,2 cm große und 134 g leichte Handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen.

Produkt-Highlights

-  **wasserresistent | antibakteriell | ölresistent**
Dank Schutzklasse IP 65 macht selbst ein Regenschauer dem DECT 78 IP nichts aus! Zusätzlich ist es noch ölresistent nach EN ISO 2812-4: 2017.
-  **Bluetooth**
Zur perfekten Anbindung von AGFEO Bluetooth Headsets.
-  **Notruftaste**
Frei einstellbare Notruftaste. Der Ruf kann an interne oder externe Stellen gehen.
-  **Kontaktbild-/Türbildanzeige**
Haben Sie für Telefonkontakte in der Datenbank Bilder hinterlegt oder nutzen Sie Ihr ES-System in Verbindung mit einer IP-Video TFE, werden Ihnen Türbilder bzw. Kontaktbilder im Display angezeigt.
-  **Türöffner**
Mit Besuchern an der Eingangstür können Sie nicht nur sprechen. Das DECT 78 IP bietet die Möglichkeit per Tastendruck die Tür zu öffnen.
-  **Telefonbuch**
Das DECT 78 IP besitzt einen privaten Telefonbuchspeicher für 249 Einträge. Zusätzlich kann natürlich auf die von der Basis bereitgestellten Kontakte zugegriffen werden.
-  **Vibrationsalarm**
Neben 20 Klingelmelodien verfügt das DECT 78 IP auch über eine Vibrationssignalisierung.

Leistungsmerkmale

-  2" TFT Farbdisplay
-  249 private Telefonbucheinträge
-  Mikrofon-Stummschaltung
-  Freisprechen und Lauthören
-  Bluetooth
-  Anruf- und Verbindungsliste mit Datum, Uhrzeit und Name
-  Anrufschutz
-  Türgongsimulation

 Türöffnerfunktion

 Tastensperre

 Ruf abweisen

 uvm.

Technische Daten

 Anschluss am System: DECT

 Headsetanschluss: ja - über 3,5 mm Klinke und Bluetooth

 Stromversorgung: Über mitgeliefertes Netzteil

 Mobilteil: T:22 mm,B:48 mm,H:122 mm

 Ladeschale: T:81 mm, B:59 mm, H:66 mm

 Gewicht: 134 g

 Stromaufnahme: 0,24 Watt

 Display Größe: 2"

 Display Art: TFT Farbdisplay, beleuchtet

 Standby-Zeit: 200 Stunden

 Gesprächszeit: 17 Stunden

 Schutzklasse: IP 65