

Laut und deutlich – und anpassbar!

Das VXi BlueParrott® B350-XT verfügt über die branchenbeste Noise-Cancellation und Klanggualität. Darüber hinaus können Sie unsere neue, exklusive Parrott-Taste nun auf eine Option Ihrer Wahl konfigurieren: Stummschalten, Kurzwahl uvm. Das B350-XT steckt voller toller Funktionen und es ist sogar noch leichter, noch robuster und noch kompakter als unsere B250 Reihe.

Vorteile

- Die neue Parrott Taste kann auf eine Option Ihrer Wahl konfiguriert werden: Stummschalten, Kurzwahl uvm.
- Werden Sie dank der branchenbesten Noise-Cancellation Technologie (96 %) überall klar und deutlich gehört.
- Breitband-HD-Sprach- und Audiowiedergabe für einen hervorragenden Klang.
- Übertragen Sie Musik oder GPS-Anweisungen direkt an das Headset.
- Pairing mit Ihrem Telefon mit einer einfachen Berührung (NFC-Pairing).
- Verwenden Sie es gleichzeitig mit zwei Mobiltelefonen oder einem Telefon und einem
- Sprechen Sie 24 Stunden lang und laden Sie das Gerät jetzt neu per Micro-USB auf.
- Haltbar und bietet den ganzen Tag Komfort.



Robustes, hochmodernes und professionelles Bluetooth Headset.











Parrott Taste™ kann über Ihr Smartphone und die BlueParrott-Mobilgeräte-App programmiert werden.

Die Multifunktionstaste

(MFT) regelt das Ein-/Ausschalten, die Anrufannahme/das Auflegen und das Pairing.

Einfaches Laden

per Micro-USB-Anschluss.



Der biegsame Schwanenhals-Mikrofonarm bleibt dort, wo sie ihn positionieren..

Mikrofon mit der fortschrittlichen Geräuschunterdrückung

Xtreme Noise Suppression™.

Sowohl mit DC- als auch AC-Ladegeräten

für die Nutzung zu Hause und unterwegs.

Neue Funktionen

- Die Parrott-Taste lässt sich mit der BlueParrott® App für Android auf eine Option Ihrer Wahl aus einer Vielzahl von Funktionen festlegen. (iOS-Ausführung in Kürze erhältlich.) Umfassende Angaben erhalten Sie unter vxicorp.com/parrott.
- Mit der NFC (Near-field Communication) wird das Pairing optimiert, für die mühelose und schnelle Verbindungsherstellung.
- · Headset-Akkustandsmeldung auf Ihren iOS-Geräten.

Standardfunktionen

- A2DP-Unterstützung für die Anwendung mit Musikwiedergabegeräten, GPS und anderen Bluetooth-Geräten.
- Multipunkt-Kopplung für die simultane Nutzung mit zwei Mobiltelefonen oder einem Mobiltelefon und einem PC.
- Xtreme Noise Suppression™ optimiert die Kommunikation, indem Sie 96 % der Hintergrundgeräusche eliminiert.
- Breitband-Audio für klarere Gespräche, mehr Produktivität und eine höhere Sicherheit.
- Die 128-Bit-Datenverschlüsselung sorgt dafür, dass Ihre Gespräche mit dem Mobiltelefon privat bleiben.
- Der flexible Mikrofonarm bleibt dort, wo Sie ihn platziert haben, und ermöglicht so eine optimale Klangqualität.
- · Leichter Komfort und straßentaugliche Haltbarkeit.
- Der verstellbare Überkopfbügel rastet in der gewünschten Position ein, für eine individuelle und stabile Tragenosition.
- Eine große Bandbreite von Lautstärkeeinstellungen.
- Eine Taste regelt das Ein-/Ausschalten, die Anrufannahme/das Auflegen und das Koppeln (Pairing).

Optionen und Zubehör

Produkt	Teilenummer	UPC
BlueParrott B350-XT	203475	607972034752
B350-XT Polstererneuerungs-Kit	203479	607972034790

Weitere Informationen zum VXi und zu unserem umfassenden Sortiment an Produkten für Contact Center und Büros, Bluetooth®-Produkten für Mobilgeräte sowie an Unified Communications-Produkten erhalten Sie auf unserer Webseite unter vxicorp.com.

Mechanische Spezifikationen

Gewicht des Headsets

Überkopfbügel

Über dem Kopf

Mikrofonarm

Flexibler Mikrofonarm

Technische Daten (Elektrik)

Bluetooth-Kerndaten

Versión 4.0

HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP

Reichweite

Bis ca. 20 m

Gesprächszeit

24 Stunden

Standby-Zeit Bis zu 500 Stunden

Ladeschnittstelle

Micro-USB

Empfänger-Spezifikationen

Lautsprecher

36 mm Hörer

Schalldruckpegel (SPL)

123 dB ±3 dB bei 1 mW

Impedanz

 $32\,\Omega\pm15$ % bei 1 kHz

Frequenzgang

20 Hz bis 20 kHz

Mikrofon-Spezifikationen

Mikrofon

Bidirektionale Geräuschunterdrückung, 6 mm

Unterdrückung der Umgebungsgeräusche

Frequenzgang

100 Hz bis 10 kHz

Verpackungsspezifikationen

Maße der Verpackung

19,69 cm H x 13,97 cm B x 5,72 cm T

Gewicht des Pakets

246,75 g

Behördliche Zulassungen

CE, C-Tick, FCC, IC, TELEC, WEEE



