



VIDEO-KONFERENZEN RADIKAL EINFACH

VORTEILE

- Bereiten Sie kleine oder mittelgroße Räume innerhalb von Minuten vor – mit einem einfachen Einrichtungsprozess und All-in-One-Design
- Machen Sie es allen Teilnehmern, auch Gästen, leicht, schnurlos Inhalte über jedes persönliche Gerät zu teilen – ohne spezielle Apps oder Tools
- Dank des leistungsstarken Audioempfangs und einmaliger Noise Blocking-Technologie ist jedes Wort ohne Ablenkung zu verstehen
- Integrierter Support für Cloud-Videoplattformen wie Zoom und Microsoft Teams macht einen PC oder Mac im Raum überflüssig

POLY STUDIO X50

Die Poly Studio X50-Videobar bietet Einfachheit in elegantem Design. Stellen Sie in kleinen und mittelgroßen Räumen ganz einfach mit jeder beliebigen Video-Software für die Zusammenarbeit Verbindungen her. Erleben Sie hochwertigen Klang wie im Vorstandszimmer, fortschrittliche Kamerafunktionen und schnurloses Teilen von Inhalten in Sekunden – alles in einer kleinen Videoleiste. Und verabschieden Sie sich von unnötigen Schnüren und Kabeln zusammen mit PC oder Mac zur Veranstaltung von Meetings – alles geht ganz einfach mit dem Poly Video-Betriebssystem. Einfach zu installieren und leicht zu verwalten.

- Ideal für mittelgroße Räume
- Umgeben Sie jeden mit sattem, legendärem Klang dank Stereolautsprechern, die beeindruckendes, raumfüllendes Audio liefern
- Die Unterstützung für zwei Monitore stellt sicher, dass Sie das ideale Setup für Räume jeder Art besitzen
- Mit unseren Mikrofonen der nächsten Generation werden Sie immer gut verstanden

POLY STUDIO X50



TECHNISCHE DATEN

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Lieferumfang:

- Poly Studio X50
- Kabelpaket
- Wandhalterung
- Abdeckung für mehr Privatsphäre

VIDEOSTANDARDS UND -PROTOKOLLE

- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265, H.239

VIDEOEINGANG

- 1 x HDMI

VIDEOAUSGANG

- 2 x HDMI
- Kompatibel mit Touch-Displays

VIDEOAUFLÖSUNG FÜR PERSONEN

- 4K, 30 fps (TX und RX) ab 2048 kbit/s
- 1080p, 60 fps ab 1740 kbit/s
- 1080p, 30 fps ab 1024 kbit/s
- 720p, 60 fps ab 832 kbit/s
- 720p, 30 fps ab 512 kbit/s

VIDEOAUFLÖSUNG FÜR INHALTE

- Eingabe
 - UHD (3840 x 2160)
 - HD (1920 x 1080p)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - UXGA (1600 x 1200)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - WXGA (1280 x 768)
 - HD (1280 x 720p)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)

- Ausgabe
 - UHD (3840 x 2160)
 - WUXGA (1920 x 1200)
 - HD (1920 x 1080)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - SXGA+ (1400 x 1050)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - HD (1280 x 720)
 - XGA (1024 x 768)
- Bildwiederholung für Inhalte
 - 5 – 60 fps (Auflösung von bis zu 4K bei 15 fps während eines Anrufs)

TEILEN VON INHALTEN

- Poly Content-App
- Apple AirPlay
- Miracast
- HDMI-Eingang
- Whiteboarding

KAMERA

- 5-fach digitaler Zoom
- 120 Grad Sichtfeld
- UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung
- Automatisches Framing von Personen
- Automatische Verfolgung des aktiven Sprechers
- Zweitkameras können über USB und HDMI hinzugefügt werden

AUDIOEINGANG

- 3 MEMS-Mikrofone und 2 Mikrofone 2. Ordnung
- 1 x HDMI
- 1 x 3,5 mm-Eingang
- Mikrofonreichweite: 7,6 m
- USB-Audio

AUDIOAUSGANG

- Stereolautsprecher
 - Leistung (RMS) 20 Watt
 - Leistung (MAX) 40 Watt
 - Empfindlichkeit 86,1 dB
- 3,5-mm-Audioausgang

WEITERE SCHNITTSTELLEN

- 2 x USB-A (3.0)
- 1 x USB-C
- Bluetooth® 5.0**
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multikanal-Parallelität**

AUDIOSTANDARDS UND -PROTOKOLLE

- 22 kHz Bandbreite mit Polycom Siren 22-Technologie
- 20 kHz Bandbreite mit G.719 (M-Modus) sowie Polycom Siren 22-Technologie
- 14 kHz Bandbreite mit Polycom Siren 14-Technologie, G.722.1 Anhang C
- 7 kHz Bandbreite mit G.722, G.722.1
- 3,4 kHz Bandbreite mit G.711, G.728, G.729A

NETZWERK

- IPv4
- IPv6
- 1 x 10/100/1G-Ethernet
- Auto-MDIX
- H.323 und/oder SIP mit bis zu 6 Mbit/s Poly Video-App
- Polycom Lost Packet Recovery-Technologie (LPR)
- Dynamische Bandbreitenzuweisung
- MTU-Größe neu konfigurierbar
- Webproxy-Unterstützung – Basic, Digest und NTLM
- Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

POLY STUDIO X50



SICHERHEIT

- Medienverschlüsselung (H.323, SIP): AES-128, AES-256
- H.235.6-Unterstützung
- Authentifizierter Zugriff auf Admin-Menüs, Web-Benutzeroberfläche und API
- BFCP
- Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten
- Sicherheitsprofile
- Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports
- Sichere Standards
- Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung
- Externe Active Directory-Authentifizierung

OPTIONEN

- VESA-Halterungskit
- Ladestation
- Poly TC8
- Poly Bluetooth-Fernbedienung
- Poly Trio
- Studio-Erweiterungsmikrofon
- TAA, J1TC und keine Funkversionen verfügbar**

KOMPATIBILITÄT

- Zoom-zertifiziert
- Microsoft Teams-zertifiziert
- Reine Cloud Service Provider über Poly Video-App-Modus
- USB-Gerätemodus
- Unterstützung nativer Anwendungen von Drittanbietern, einschließlich Zoom, Microsoft Teams, 8x8, GoToRoom, RingCentral und StarLeaf

STROMVERSORGUNG

- Netzteil mit Auto-Sensing
- Typische Betriebsspannung/-leistung
 - 37 VA bei 120 V und 60 Hz
 - 37 VA bei 230 V und 50/60 Hz
- Typische BTU/h: 65

BETRIEBSUMGEBUNG

- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit in Betrieb (nicht kondensierend): 15 bis 80 %
- Temperatur im Ruhezustand: -40 bis 70 °C
- Luftfeuchtigkeit im Ruhezustand (nicht kondensierend): 5 bis 95 %
- Maximale Betriebshöhe: 4870 m

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

- 30 B x 4 H x 4 T (Zoll)
762 B x 102 H x 102 T (mm)
- 2,54 kg

GARANTIE

- Ein Jahr Garantie auf Werkteile und Arbeitskosten

*Unterstützt in zukünftigem Software-Update
**TAA, J1TC und keine Funkversionen verfügbar
Einige Funktionen sind ggf. nur in bestimmten nativen Apps oder im Poly Videomodus verfügbar.

MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zu Poly Studio X50 finden Sie auf poly.com/studiox.